

## ■ Materialeigenschaften

- Flächengewicht: 450 g/m<sup>2</sup> oder 650 g/ m<sup>2</sup>
- PES-Trärgewebe mit PVC-Beschichtung | Markenpolyester mit PVC- Beschichtung
- transluzentes Material
- Brandverhalten: B1 nach DIN 4102 (schwer entflammbar)
- Reißkraft: 3000 / 3000 N/5 cm | 2500 / 2200 N/5 cm
- Weiterreißkraft: Nein | 240 / 200 N
- bedruckt mit 6-Farb-UV-Druck
- durch „Day&Night“ Verfahren optimale Farbigkeit bei beleuchtetem und unbeleuchtetem Zustand
- für Innen- und Außenbereich

## ■ Materialbreite

- 3200 mm und 5000 mm Planenbreite

## ■ Anwendungsbereiche

- Motive mit Tag- und Nachtwirkung
- Großformatwerbung in Bahnhöfen, an Werbetürmen und in Einkaufszentren
- Bauzaunbanner, Fassadenwerbung, im Stadion

## ■ Verarbeitung

- Konfektion als Zuschnitt, mit Saum und Ösen, als Hohlraum mit Kedereinlage oder mit angeschweißtem Keder
- Lieferung auf Rolle